2BO2 soffitto

codice IC1201



DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio a plafone a luce diretta per illuminazione di interni ad emissione diretta per lampade con attacco E27 230/240V QPAR20/QPAR30 LED o alogene max 100W. Corpo in VFRC (vinilic fiber reinforced concrete) con finitura “cemento lisciato” realizzata a mano, piastra di montaggio in acciaio per il fissaggio a soffitto e cavo di sospensione l. 2000 mm. per la versione sospesa. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	Qpar30
Potenza assorbita	max 100 W
Classe di efficienza energetica	E
Peso	3.10 Kg
Dimensione	H280 Ø120 mm
Grado IP	IP20

PAGINA WEB

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

LUCIFERO’S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it