

BEST

BEST



Apparecchi da incasso fisso o orientabile in pressofusione di alluminio verniciata, con sorgente LED integrata. Il modulo e' facilmente removibile senza l'utilizzo di attrezzi per agevolare il montaggio e l'eventuale manutenzione.

Alimentatori disponibili come accessorio. Cornice di battuta disponibile bianca e nera. Grado di protezione IP20.

Recessed ceiling fixed and adjustable luminaires, made in die casted aluminum, painted by powder coating. Integrated LED source. The light engine can be removed without using any tool for an easy assemble and in case of maintenance. Power supplies available as accessories. The front trim is available in white and black. IP20.



MARCHIO DI PRODOTTO DEL REGNO UNITO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO PER I PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO IN GRAN BRETAGNA (INGHILTERRA, GALLES E SCOZIA) A DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI ALLE NORMATIVE TECNICHE IN VIGORE IN UK. UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



FISSO / FIXED



ORIENTABILE / ADJUSTABLE



DIAMETRO PRODOTTO / PRODUCT DIAMETER 65 mm - 83 mm - 105 mm



IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.

KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

FASCIO / BEAM

S		SPOT
F		FLOOD
W		WIDE

FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

/ 01		BIANCO / WHITE
/ 02		NERO / BLACK

BEST

FRAME



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K



● FASCIO / BEAM

- F Flood 24°
- W Wide 38°

● PARABOLA / REFLECTOR



B Bianco / White



N Nero / black



L Lucido / Polished

/ ## FINITURA | FINISHING



/ 01 bianco | white

/ 02 nero | black

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● ● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SX / 01**
CODE

F1000.8 | ● | ● | ● | / ## — finishing
base code kelvin beam reflector dimmable


PARABOLA U / U REFLECTOR



Wallwasher lucido / polished wallwasher

150 300 500 DRIVERS VEDI | SEE P.452

55 FISSO | FIXED



taglio per incasso / recessed hole dimension \varnothing 55


NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED 150

LED						lm product / beam 3000K			
W	mA	\varnothing	H	Kg	F24°	W38°	CODE		
5	120	65	76	0,49	650	650	BT550.9		/ ##

WALLWASHER


LED						lm product / beam 3000K			
W	mA	\varnothing	H	Kg	F24°	W38°	CODE		
5	120	65	76	0,49	650	650	BT550.9		U / ##

ORIENTABILE | ADJUSTABLE



LED						lm product / beam 3000K			
W	mA	\varnothing	H	Kg	F24°	W38°	CODE		
5	120	65	76	0,49	650	650	BT551.9		/ ##

75 FISSO | FIXED



taglio per incasso / recessed hole dimension \varnothing 75


NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED 300

LED						lm product / beam 3000K			
W	mA	\varnothing	H	Kg	F24°	W38°	CODE		
12	300	83	100	0,49	1560	1560	BT750.9		/ ##

WALLWASHER


LED						lm product / beam 3000K			
W	mA	\varnothing	H	Kg	F24°	W38°	CODE		
12	300	83	100	0,49	1560	1560	BT750.9		U / ##

ORIENTABILE | ADJUSTABLE



LED						lm product / beam 3000K			
W	mA	\varnothing	H	Kg	F24°	W38°	CODE		
12	300	83	100	0,49	1560	1560	BT751.9		/ ##

95 FISSO | FIXED



taglio per incasso / recessed hole dimension \varnothing 95


NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED 500

LED						lm product / beam 3000K			
W	mA	\varnothing	H	Kg	F24°	W38°	CODE		
20	500	105	134	0,49	2600	2600	BT950.9		/ ##

WALLWASHER

LED						lm product / beam 3000K			
W	mA	\varnothing	H	Kg	F24°	W38°	CODE		
20	500	105	134	0,49	2600	2600	BT950.9		U / ##

ORIENTABILE | ADJUSTABLE



LED						lm product / beam 3000K			
W	mA	\varnothing	H	Kg	F24°	W38°	CODE		
20	500	105	134	0,49	2600	2600	BT951.9		/ ##

BEST

MINIMAL



PARABOLA/ REFLECTOR B



PARABOLA/ REFLECTOR N



PARABOLA/ REFLECTOR L



PARABOLA/ REFLECTOR U

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● FASCIO / BEAM



- F Flood 24°
- W Wide 38°

● PARABOLA / REFLECTOR



- B Bianco / White



- N Nero / black



- L Lucido / Polished

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SX / 01**
CODE



PARABOLA U / U REFLECTOR





Wallwasher lucido /
polished wallwasher



150 300 500 DRIVERS VEDI | SEE P.452

MINIMAL 55

FISSO | FIXED




ORIENTABILE | ADJUSTABLE




MINIMAL 75

FISSO | FIXED




ORIENTABILE | ADJUSTABLE




MINIMAL 95

FISSO | FIXED



ORIENTABILE | ADJUSTABLE



taglio per incasso / recessed hole dimension \varnothing 55

NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED



LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product/beam3000K		CODE	
												F24° W38°			
5	120	65	76	0,49	650	650							BT552.9		● ● ●

WALLWASHER

LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product/beam3000K		CODE	
												F24° W38°			
5	120	65	76	0,49	650	650							BT552.9		● ● ● U

taglio per incasso / recessed hole dimension \varnothing 75

NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED



LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product/beam3000K		CODE	
												F24° W38°			
12	300	83	100	0,49	1560	1560							BT752.9		● ● ●

WALLWASHER

LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product/beam3000K		CODE	
												F24° W38°			
12	300	83	100	0,49	1560	1560							BT752.9		● ● ● U

taglio per incasso / recessed hole dimension \varnothing 75

LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product/beam3000K		CODE	
												F24° W38°			
12	300	83	100	0,49	1560	1560							BT752.9		● ● ●

taglio per incasso / recessed hole dimension \varnothing 95

NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED



LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product/beam3000K		CODE	
												F24° W38°			
20	500	105	134	0,49	2600	2600							BT952.9		● ● ●

WALLWASHER

LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product/beam3000K		CODE	
												F24° W38°			
20	500	105	134	0,49	2600	2600							BT952.9		● ● ● U

LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product/beam3000K		CODE	
												F24° W38°			
20	500	105	134	0,49	2600	2600							BT952.9		● ● ●