

Pro Edge sistema - spot Focus 55

codice PE201.9TWW/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Proiettore cilindrico in estruso di alluminio orientabile sull'asse verticale di 355° e sull'asse orizzontale di +/- 90°; provvisto di gancio per installazione sul profilo; verniciatura a polvere; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; lente secondaria in pmma ad alta trasparenza; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; unità ottiche disponibili come accessori con sostituzione della stessa senza utilizzo di attrezzi; protezione hot plug; possibilità di accessori come honey comb, lente ellittica, lente asimmetrica, lente satinata. Finitura di colore bianco.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sistema
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	12 W / 18 W
Temperatura colore	Tunable White
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 46°
Finitura	Bianco
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C / 50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	H125 Ø55 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**