

Pro Edge sistema - Spot Focus 90

codice PE203.9TWS/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Proiettore cilindrico in estruso di alluminio orientabile sull'asse verticale di 355° e sull'asse orizzontale di +/- 90°; provvisto di gancio per installazione sul profilo; verniciatura a polvere; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; lente secondaria in pmma ad alta trasparenza; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; unità ottiche disponibili come accessori con sostituzione della stessa senza utilizzo di attrezzi; protezione hot plug; possibilità di accessori come honey comb, lente ellittica, lente asimmetrica, lente satinata. Finitura di colore bianco.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sistema
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	17 W / 24,3 W
Temperatura colore	Tunable White
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot 15°
Finitura	Bianco
Tolleranza colore MacAdam	>3 / 3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Classe di efficienza energetica	D / E
Dimensione	H110 Ø90 mm

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**