

**File 2 Outdoor soffitto 32W/m**

codice F2255.930PD/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Apparecchio da soffitto IP54 outdoor, a luce diretta e diffusa. Corpo in estruso di alluminio 6060, testate in pressofusione di alluminio light proof, led SMD professionali 32W/mt temperatura colore 3000K, assemblati su pcb rigido con trattamento di coating ad aerografo per protezione all'umidità, montati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio anodizzato ARS1 con ulteriore protezione in palsun trasparente per impedire il contatto ai led in fase di installazione o manutenzione, ad installazione rapida tools free per mezzo di sistema Click con molle in acciaio armonico a doppio scatto per un primo bloccaggio al profilo che ne permette il cablaggio alla rete elettrica, diffusore bianco opalino ad aggancio rapido senza utilizzo di viti. Alimentazione elettronica integrata.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto                 |
| Sorgente luminosa               | Linear-led-32w-mt-cri90  |
| Potenza assorbita               | 63 W                     |
| Temperatura colore              | 3000K                    |
| Indice di resa cromatica CRI    | 90                       |
| Ottica                          | diffusore bianco opalino |
| Finitura                        | Bianco                   |
| Flusso luminoso apparecchio     | 4502 lm                  |
| Efficienza luminosa             | 71 lm/W                  |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                  |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali         |
| Classe di efficienza energetica | D                        |
| Dimensione                      | L1985 mm                 |
| Grado IP                        | IP54                     |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz         |

**PAGINA WEB**