

## File 2 track 24W/m

codice F2502.840XD/01



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da track indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; completo di LED; indice di resa cromatica CRI>90. Protocollo Dimmerabile Dali; lampada con finitura di colore bianco; diffusore microprismatico UGR<19 in policarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40/IP43. Installabile sulla maggior parte dei binari 3 fasi in commercio. Il prodotto in finitura bianco ed ossidato alluminio prevede adattatore bianco. Il prodotto in finitura nero, ossidato inox, moka ha adattatore nero. Adattatore compatibile con binari One Track (A.A.G. Stucchi) o Global Track pulse (Nordic Aluminium).

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Metodo di installazione         | Track                                   |
| Sorgente luminosa               | Linea-di-luce-led                       |
| Potenza assorbita               | 25,6 W                                  |
| Temperatura colore              | 4000K                                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                                     |
| Ottica                          | diffusore microprismatico UGR<19        |
| Finitura                        | Bianco                                  |
| Flusso luminoso apparecchio     | 4087 lm                                 |
| Efficienza luminosa             | 160 lm/W                                |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                                       |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10                    |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                                 |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali                        |
| Classe di efficienza energetica | E                                       |
| Dimensione                      | L1140 mm                                |
| Grado IP                        | Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43 |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                        |
| Spessore cartongesso            | min. 9 mm - max. 15 mm                  |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

