

File 2 track 32W/m

codice F2532.930P/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da track indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; completo di LED; indice di resa cromatica CRI>90. Protocollo On/Off; lampada con finitura di colore bianco; diffusore bianco opalino in policarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40/IP43. Installabile sulla maggior parte dei binari 3 fasi in commercio. Il prodotto in finitura bianco ed ossidato alluminio prevede adattatore bianco. Il prodotto in finitura nero, ossidato inox, moka ha adattatore nero. Adattatore compatibile con binari One Track (A.A.G. Stucchi) o Global Track pulse (Nordic Aluminium).

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Track
Sorgente luminosa	Linear-led-32w-mt-cri90
Potenza assorbita	36 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	90
Ottica	diffusore bianco opalino
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2573 lm
Efficienza luminosa	71 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	1140 mm
Grado IP	Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43
Tensione	220-240V 50-60Hz
Spessore cartongesso	min. 9 mm - max. 15 mm

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

