

**Microfile sistema - Profilo vuoto
incasso completo di diffusore bianco
opalino**

codice MF02.3000/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato disponibili in lunghezze predefinite o ordinabili a misura disponibili nelle versioni a parete, soffitto, sospensione, incasso rasato a scomparsa totale e da incasso in angoli parete interni o esterni. Testate di chiusura laterali con sistema Light Proof e di schermo diffondente in PC opalino bianco. Da integrare con sorgenti lineari LED. Da completare con staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP40 o IP43 a seconda della zona d'installazione.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sistema
Finitura	Bianco
Dimensione	L3000Wx26Hx18 mm
Spessore cartongesso	min. 9 mm - max. 20 mm

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 1 / 1