



Microfile soffitto

codice MF012.830/01



MICROFILE LED



DESCRIZIONE PRODOTTO

Serie di apparecchi da incasso, da incasso a scomparsa totale trimless, a plafone e da incasso in angoli parete interni o esterni, per illuminazione diretta diffusa, completi di sorgenti lineari LED da completare con alimentatore remoto 24V in tensione continua. Disponibili come moduli finiti o come moduli da assemblare a sistema. Corpo in estruso di alluminio. Finitura verniciata o anodizzata. Completati di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof e di schermo diffondente in PMMA opalino bianco. Grado di protezione IP40 o IP43 a seconda della zona d'installazione.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	Linea-led
Potenza assorbita	26,4 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2123 lm
Efficienza luminosa	80 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.51 Kg
Dimensione	L1220 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe III

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

