# Microfile incasso

codice MF021.830/01







## DESCRIZIONE PRODOTTO

Serie di apparecchi da incasso, da incasso a scomparsa totale trimless, a plafone e da incasso in angoli parete interni o esterni, per illuminazione diretta diffusa, completi di sorgenti lineari LED da completare con alimentatore remoto 24V in tensione continua. Disponibili come moduli finiti o come moduli da assemblare a sistema. Corpo in estruso di alluminio. Finitura verniciata o anodizzata. Completi di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof e di schermo diffondente in PMMA opalino bianco. Grado di protezione IP40 o IP43 a seconda della zona d'installazione.

## SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Metodo di installazione | Incasso con battuta |
| Sorgente luminosa | Linea-led |
| Potenza assorbita | 19,8 W |
| Temperatura colore | 3000K |
| Indice di resa cromatica CRI | >80 |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 1610 lm |
| Efficienza luminosa | 81 lm/W |
| Alimentatore/trasformatore | Non incluso |
| Protocollo | Vedi alimentatore |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Peso | 0.58 Kg |
| Dimensione | L925 mm |
| Dimensione forometria | taglio quadrato \| 24xL+2 mm |
| Grado IP | IP40 |
| Classe di protezione | Apparecchio in classe III |
| Spessore cartongesso | min. 9 mm - max. 15 mm |

**PAGINA WEB**

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



**LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it**





**LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it**