



**Microfile incasso**

codice MF022.840/01



**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Serie di apparecchi da incasso, da incasso a scomparsa totale trimless, a plafone e da incasso in angoli parete interni o esterni, per illuminazione diretta diffusa, completi di sorgenti lineari LED da completare con alimentatore remoto 24V in tensione continua. Disponibili come moduli finiti o come moduli da assemblare a sistema. Corpo in estruso di alluminio. Finitura verniciata o anodizzata. Completati di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof e di schermo diffondente in PMMA opalino bianco. Grado di protezione IP40 o IP43 a seconda della zona d'installazione.

**SPECIFICHE PRODOTTO**


Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Linea-led
Potenza assorbita	26,4 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2123 lm
Efficienza luminosa	80 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.61 Kg
Dimensione	L1220 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato   24xL+2 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Spessore cartongesso	min. 9 mm - max. 15 mm

**PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.  
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica  
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.