



Microfile sospensione

codice MF031.827/01



MICROFILE LED



DESCRIZIONE PRODOTTO

Serie di apparecchi da incasso, da incasso a scomparsa totale trimless, a plafone e da incasso in angoli parete interni o esterni, per illuminazione diretta diffusa, completi di sorgenti lineari LED da completare con alimentatore remoto 24V in tensione continua. Disponibili come moduli finiti o come moduli da assemblare a sistema. Corpo in estruso di alluminio. Finitura verniciata o anodizzata. Completati di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof e di schermo diffondente in PMMA opalino bianco. Grado di protezione IP40 o IP43 a seconda della zona d'installazione.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Linea-led
Potenza assorbita	19,8 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1610 lm
Efficienza luminosa	81 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	1.10 Kg
Dimensione	L925 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe II
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



