



## File Incasso Rasato

codice F1108.840X/01



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da incasso rasato indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo On/Off; diffusore microprismatico UGR<19 in polycarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40/IP43.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Metodo di installazione         | Incasso rasato                          |
| Sorgente luminosa               | Led-en                                  |
| Potenza assorbita               | 64 W                                    |
| Temperatura colore              | 4000K                                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >80                                     |
| Ottica                          | diffusore microprismatico UGR<19        |
| Finitura                        | Bianco                                  |
| Flusso luminoso apparecchio     | 4965 lm                                 |
| Efficienza luminosa             | 78 lm/W                                 |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                                       |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10                    |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                                 |
| Protocollo                      | On/Off                                  |
| Classe di efficienza energetica | E                                       |
| Peso                            | 4.50 Kg                                 |
| Dimensione                      | L2825 mm                                |
| Dimensione forometria           | taglio quadrato   42XL+2 mm             |
| Grado IP                        | Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43 |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I                 |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                        |
| Spessore cartongesso            | min. 9 mm - max. 15 mm                  |

### PAGINA WEB




### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



**File sistema – Coppia di testate cassaforma**

codice LT2480.1



Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 66x40 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, plafone, sospensione, a incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. (61,5x40 mm.) e a incasso rasato a scomparsa totale trimless. Da integrare con sorgenti lineari LED, reglette per lampade fluorescenti T16, proiettori con sorgente LED integrata e moduli binario max 16A 3 accensioni per inserimento di proiettori. Reglette fluorescenti complete di alimentazione elettronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con driver integrati. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco o microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1), profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, o griglia dark-light in alluminio ad alta specularità e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP40.

**Scheda Tecnica**

