




Microfile H square sospensione mono emissione

codice MFH031.840/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Suspended, recessed, wall/ceiling lighting fixtures in extruded aluminum for direct or bi-emission diffused lighting of circular, square, rectangular or hexagonal shape complete with silicone screen. Integrated linear LED sources to be completed with 24Vdc remote power supply. IP44. Available default modules on demand and modular system.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Potenza assorbita	78 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	80
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3476 lm
Efficienza luminosa	45 lm/W
Classe di efficienza energetica	D
Peso	3 Kg
Dimensione	L1200Wx650 mm
Grado IP	Ip44
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma quadrata

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OPZIONALI


Rosone per alloggiamento driver



codice LB421/01

Elemento da sistema indoor. realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica, completo di piastra interna zincata per il fissaggio e l'alloggiamento dei driver secondo tabella. Finitura di colore bianco.

Scheda Tecnica



codice LB421/02

Elemento da sistema indoor. realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica, completo di piastra interna zincata per il fissaggio e l'alloggiamento dei driver secondo tabella. Finitura di colore nero.

Scheda Tecnica



Rosone per cartongesso



codice LB428/01

Famiglia di profili curvi in estruso di alluminio di 90 x 30 mm e raggi 367 mm - 517 mm - 667 mm, disponibili come moduli finiti in versione sospensione, plafone e incasso trimless circolari e applique ad arco, o da assemblare a sistema a plafone o sospeso di forma sinusoidale. Possibile scegliere tra emissione luminosa laterale interna o esterna al profilo, diretta/ diffusa e indiretta, fornita da strip led con driver remoto, alloggiabile in apposito rosone o in controsoffitto (reglette led con driver integrato nella versione ad emissione diretta/diffusa). Diffusore in policarbonato opalino bianco. Integrabile con proiettori orientabili da agganciare al profilo completi di sorgente led chip on board e driver remoto. Installazione a parete, a soffitto, a sospensione e a incasso trimless a scomparsa totale. Grado di protezione IP40/IP43.

Scheda Tecnica



codice LB428/02

Famiglia di profili curvi in estruso di alluminio di 90 x 30 mm e raggi 367 mm - 517 mm - 667 mm, disponibili come moduli finiti in versione sospensione, plafone e incasso trimless circolari e applique ad arco, o da assemblare a sistema a plafone o sospeso di forma sinusoidale. Possibile scegliere tra emissione luminosa laterale interna o esterna al profilo, diretta/ diffusa e indiretta, fornita da strip led con driver remoto, alloggiabile in apposito rosone o in controsoffitto (reglette led con driver integrato nella versione ad emissione diretta/diffusa). Diffusore in policarbonato opalino bianco. Integrabile con proiettori orientabili da agganciare al profilo completi di sorgente led chip on board e driver remoto. Installazione a parete, a soffitto, a sospensione e a incasso trimless a scomparsa totale. Grado di protezione IP40/IP43.

Scheda Tecnica

