



Incas Minimal 2

codice IN02M.927S/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di incassi orientabili, con sorgente COB LED, per incasso a scomparsa o con battuta. Struttura in acciaio verniciato quadrata o rettangolare ad una o più sorgenti. Gruppo ottico cardanico con orientamento $\pm 25^\circ$ sui due assi orizzontali. La versione a scomparsa totale necessita obbligatoriamente di controtelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Equipaggiati con LED ad alta resa, con Indici di Resa cromatica >90 , dissipatore passivo ad alte prestazioni in alluminio estruso anodizzato nero e riflettore metallizzato in alluminio purissimo 99,99%. Da associare a driver remoti stabilizzati in corrente. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	2x17 W / 2x24,3 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot 15°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2875 lm / 3809 lm
Efficienza luminosa	85 lm/W / 78 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	$>3 / 3$
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D / E
Dimensione	L159Wx308Hx140 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato vedi accessori mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Basculante/orientabile
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA
Spessore cartongesso	13 mm

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Telaio per cartongesso 2M

codice TEIN02M

TELAIO ISPEZIONABILE DA FISSARE E STUCCARE NEL CARTONGESSO DA 15MM. PER
CARTONGESSI DA 13MM SPESSORARE

Scheda Tecnica

