Nyx Diffused 160 Opal per cartongesso

codice NFD00.927W/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da incasso a soffitto con cornice di battuta, per illuminazione diretta e diffusa. Completo di diffusore opalino o microprismatico. Sorgente LED Chip On Board integrata. Nella versione LED integrato il riflettore è metallizzato in alluminio puro 99,9%. Corpo e gruppo ottico in alluminio verniciato. Alimentazione remota disponibile come accessorio. Grado di protezione IP43.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	17 W o 24,3 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 60°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1609 lm o 2095 lm
Efficienza luminosa	95 lm/W o 86 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	>3 o 3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	D o E
Peso	1.7 Kg
Dimensione	H192 Ø160 mm
Dimensione forometria	taglio tondo | 154 mm
Grado IP	IP43
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA
Spessore cartongesso	min. 8 mm - max. 30 mm

PAGINA WEB

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it