



Nyx Diffused 160 Opal per cartongesso

codice NFD00.940W/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da incasso a soffitto con cornice di battuta, per illuminazione diretta e diffusa. Completo di diffusore opalino o microprismatico. Sorgente LED Chip On Board integrata. Nella versione LED integrato il riflettore è metallizzato in alluminio puro 99,9%. Corpo e gruppo ottico in alluminio verniciato. Alimentazione remota disponibile come accessorio. Grado di protezione IP43.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Potenza assorbita	17 W / 24,3 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 60°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2115 lm / 2800 lm
Efficienza luminosa	124 lm/W / 115 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	>3 / 3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	D / E
Peso	1.7 Kg
Dimensione	H192 Ø160 mm
Dimensione forometria	taglio tondo 154 mm
Grado IP	IP43
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA
Spessore cartongesso	min. 8 mm - max. 30 mm

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

