



Manine Outdoor 90-V biemisione verticale

codice LT7105.830S/01



















DESCRIZIONE PRODOTTO

ampada da interno ed esterno nella versione "angolo interno" angolo 90° bi-emissione verticale

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Parete
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	4x1,5 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	80
Ottica	Spot 14°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	368 lm
Efficienza luminosa	61 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
TOHERANZA COIOTE MACAGAM	ა
Durata media stimata	50000h L70 B10 ta 25°C
r oneraniza cororo maco tadin	-
Durata media stimata	50000h L70 B10 ta 25°C
Durata media stimata Alimentatore/trasformatore	50000h L70 B10 ta 25°C Incluso
Durata media stimata Alimentatore/trasformatore Protocollo	50000h L70 B10 ta 25°C Incluso On/Off
Durata media stimata Alimentatore/trasformatore Protocollo Classe di efficienza energetica	50000h L70 B10 ta 25°C Incluso On/Off D
Durata media stimata Alimentatore/trasformatore Protocollo Classe di efficienza energetica Peso	50000h L70 B10 ta 25°C Incluso On/Off D 0.92 Kg
Durata media stimata Alimentatore/trasformatore Protocollo Classe di efficienza energetica Peso Dimensione	50000h L70 B10 ta 25°C Incluso On/Off D 0.92 Kg mm

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

