


Mini Sight Frame 4

codice MS40.930W/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Faretto quadrato con cornice da incasso a quattro luci, corpo lampada orientabile ed estraibile

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	4x12 W / 4x18 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 46°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	5156 lm / 6316 lm
Efficienza luminosa	107 lm/W / 88 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C / 50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L207Wx207Hx135 Ø55 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato 198X192 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma quadrata
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA



PAGINA WEB




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Cassaforma mini sight 4



codice MSC04

Cassaforma in lamiera zincata da murare a pareti di laterizio o calcestruzzo per MINI sight 4.

Scheda Tecnica

