


Mini Sight Minimal 1M

codice MS50.940F/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Faretto quadrato senza cornice da incasso ad una luce, corpo lampada orientabile ed estraibile

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	12 W / 18 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 27°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1333 lm / 1670 lm
Efficienza luminosa	111 lm/W / 93 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C / 50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	E
Peso	0.66 Kg
Dimensione	L96Wx96Hx135 Ø55 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato vedi accessori mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA



PAGINA WEB




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Telaio Mini sight per 1M




codice MSC21

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. Per cartongessi da 13mm è necessario spessorare.

Scheda Tecnica



Cassaforma mini sight 1M



codice MSC11

Cassaforma in lamiera zincata da murare a pareti di laterizio o calcestruzzo per l'articolo MINI INCAS 1M senza cornice

Scheda Tecnica

