# File 2H sospensione bi-emissione

codice F2H01.840PD/01









## DESCRIZIONE PRODOTTO

luce diretta e indiretta con di diffusore opalino

## SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Metodo di installazione | Sospensione |
| Sorgente luminosa | Led |
| Potenza assorbita | 2x19,2 W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | diffusore bianco opalino |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 2624 lm |
| Efficienza luminosa | 68 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 3 |
| Durata media stimata | 50000h Ta 25° L70B10 |
| Alimentatore/trasformatore | Incluso |
| Protocollo | Dimmerabile Dali |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Dimensione | L860 mm |
| Grado IP | IP40 |
| Tensione | 220-240V 50-60Hz |

## PAGINA WEB

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.



I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

**LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia -** +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it