

File H Sospensione bi-emissione

codice F1H07.827PD/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta e indiretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo Dimmerabile Dali. Lampada con finitura di colore bianco; diffusore bianco opalino in polycarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	2x57,6 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore bianco opalino
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	17856 lm
Efficienza luminosa	155 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L2545 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz



PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

