



File H Parete bi-emissione

codice F1H50.830PD/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta e indiretta da parete indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo Dimmerabile Dali; diffusore bianco opalino in polycarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Parete
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	2x12,8 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore bianco opalino
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1772 lm
Efficienza luminosa	69 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Voltaggio	230 V
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L580 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

