



File H Parete bi-emissione

codice F1H52.827XD/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta e indiretta da parete indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo Dimmerabile Dali; diffusore microprismatico UGR<19 in policarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Metodo di installazione | Parete |
| Potenza assorbita | 2x25,6 W |
| Temperatura colore | 2700K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Optica | diffusore microprismatico UGR<19 |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 7936 lm |
| Efficienza luminosa | 155 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 3 |
| Durata media stimata | 50000h Ta 25° L70B10 |
| Alimentatore/trasformatore | Incluso |
| Protocollo | Dimmerabile Dali |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Dimensione | L1140 mm |
| Grado IP | IP40 |
| Tensione | 220-240V 50-60Hz |

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

