



## File H Parete bi-emissione

codice F1H52.830PD/01



## DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta e indiretta da parete indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo Dimmerabile Dali; diffusore bianco opalino in polycarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40.

## SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Metodo di installazione         | Parete                   |
| Sorgente luminosa               | Linea-di-luce-led        |
| Potenza assorbita               | 2x25,6 W                 |
| Temperatura colore              | 3000K                    |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                      |
| Ottica                          | diffusore bianco opalino |
| Finitura                        | Bianco                   |
| Flusso luminoso apparecchio     | 7936 lm                  |
| Efficienza luminosa             | 155 lm/W                 |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                        |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10     |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                  |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali         |
| Voltaggio                       | 230 V                    |
| Classe di efficienza energetica | E                        |
| Dimensione                      | L1140 mm                 |
| Grado IP                        | IP40                     |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz         |

**PAGINA WEB**

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

