Panchetto Outdoor

codice IC410.840





DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da pavimento a LED, per arredo urbano ed illuminazione di orientamento e servizio, diffusore opalino. Corpo in CementoPiuma®, cemento fibrato alleggerito, con finitura “cemento lisciato” realizzata a mano. Gruppo ottico in alluminio completo di sorgente LED da 10W/mt, alimentazione elettronica integrata. Tensione In 220/240V 50/60Hz e piastra di montaggio in acciaio per il fissaggio a terra, con blocco antifurto. Disponibile anche in versione non elettrificata. Grado di protezione IP65. Seduta conforme alla normativa UNI 11306 del 02.2009.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Terra
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	3,9 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Flusso luminoso apparecchio	430 lm
Efficienza luminosa	110 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	25 Kg
Dimensione	L450Wx450Hx450 mm
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

LUCIFERO’S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it