

## Mini Track - Focus T55

codice FS503.930F/01


















# **DESCRIZIONE PRODOTTO**


Proiettore cilindrico in estruso di alluminio per installazione su Mini Track System, binario elettrificato in bassissima tensione; installazione e posizionamento per mezzo di inserimento ad aggancio rapido tools free; orientabili sull'asse verticale di  $355^{\circ}$  e sull'asse orizzontale di +/-  $90^{\circ}$ ; verniciatura a polvere o trattamento galvanico; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; converter elettronico a bordo con protocollo Dali2 DT8 a 2 canali; lente secondaria in pmma ad alta trasparenza; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; unità ottiche disponibili come accessori con sostituzione della stessa senza utilizzo di attrezzi; protezione hot plug e alimentazione senza obbligo di rispetto della polarità; possibilità di accessori come honey comb, lente ellittica, lente asimmetrica, lente satinata. Finitura di colore bianco.

#### **SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Track
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	18 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 27°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1575 lm
Efficienza luminosa	87 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Voltaggio	48 V
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	166Hx138 Ø55 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III







### **PAGINA WEB**



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

## **ACCESSORI OPZIONALI**

## Accessorio lente asimmetrica ø55 con anello



codice L055A.A/01

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.



codice L055A.A/02

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.



# Accessorio lente elissoidale ø55 con anello



codice L055E.A/01

Accessorio lente elissoidale completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.



codice L055E.A/02

Accessorio lente elissoidale completa di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.



# Accessorio schermo a nido d'ape ø55 con anello



codice L055R.A/01

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.



# codice L055R.A/02

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.



# Accessorio lente satinata ø55 con anello



# codice L055S.A/01

Accessorio lente satinata completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.



# codice L055S.A/02

Accessorio lente satinata completa di anello di colore nero; dimensione  $\varnothing$  55mm.



