


Mini Track - Leva Quadra arretrato Q4

codice LV321A.930WD/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di proiettori fissi e orientabili per sorgenti LED integrate. Possibilità di montaggio a incasso rasato a scomparsa totale o con cornice di battuta, a soffitto, o su binari in bassa tensione 48V tipo binario Multi system Stucchi. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico (tranne versioni a incasso). Corpo ottico fisso nelle versione incasso e orientabile nelle versione soffitto e binario, con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale e 355° rispetto all'asse verticale. Ottiche spot, flood e wide. UGR<19. Grado di protezione IP20/40.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Track
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	4x2,2 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 50°
Finitura	Telaio bianco - ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	662 lm
Efficienza luminosa	75 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	60.000H L80 B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.60 Kg
Dimensione	L68x139Hx118 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe I

PAGINA WEB

