# File Pro sistema - Modulo luminoso compreso di ottica

codice FP027.940WI/01




## DESCRIZIONE PRODOTTO

Sistema modulare, in estruso di alluminio 98x48mm, a sospensione o su binario trifase elettrificato da completare con gli accessori dedicati necessari. Finitura verniciata testurizzata. Schermi per luce diffusa in policarbonato opalino, ottiche professionali con diverse aperture del fascio ed equipaggiabile, all'occorrenza, con pannelli fonoassorbenti in diversi colori e materiali. Grado di protezione IP40

## SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Metodo di installazione | Sistema |
| Sorgente luminosa | LED pro |
| Potenza assorbita | 96 W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | 60° UGR<19 |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 15500 lm |
| Efficienza luminosa | 161 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 3 |
| Durata media stimata | 3SDCM 50000h L90 B10 Ta 25°C |
| Alimentatore/trasformatore | Incluso |
| Protocollo | On/Off |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Peso | 5.2 Kg |
| Dimensione | L98Wx1716Hx48 mm |
| Grado IP | IP20 |
| Classe di protezione | Apparecchio in classe I |
| Tensione | 220-240V 50-60Hz |

## PAGINA WEB

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.



I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

**LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia -** +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it