

Minifile Openlight Sistema - Coppia
testate soffitto/semi-
incasso/sospensione
codice MO005/01**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Serie di apparecchi da semi-incasso, a plafone e a sospensione per illuminazione diretta e diffusa, completi di sorgenti lineari LED o da completare con lampade fluorescenti T16 seamless. Alimentazione elettronica integrata 50/60Hz 230/240V. Disponibili come moduli finiti o come moduli da assemblare a sistema. Corpo in estruso di alluminio. Finitura verniciata o anodizzata. Completi di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof e di schermo diffondente in PMMA opalino bianco. Grado di protezione IP40 o IP43 a seconda della zona d'installazione.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sistema
Finitura	Bianco
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Dimensione	mm

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 1 / 1