

Mini Track - Focus 2T36 arretrato

codice FS552A.927ZD/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Doppio proiettore cilindrico in estruso di alluminio per installazione su Mini Track System, binario elettrificato in bassissima tensione; installazione e posizionamento per mezzo di inserimento ad aggancio rapido tools free; orientabili sull'asse verticale di 355° e sull'asse orizzontale di +/- 90°; verniciatura a polvere o trattamento galvanico; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; converter elettronico a bordo con protocollo Dali2 DT8 a 2 canali; gruppo ottico arretrato; lente secondaria in pmma ad alta trasparenza; unità ottiche disponibili come accessori con sostituzione della stessa senza utilizzo di attrezzi; protezione hot plug e alimentazione senza obbligo di rispetto della polarità; possibilità di accessori come honey comb, lente ellittica, lente asimmetrica, lente satinata. Finitura di colore bianco.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Track
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	2x8 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Asymmetric 18°x38°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1004 lm
Efficienza luminosa	63 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	166 Ø36 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III



PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

