File Flex Outdoor Virgolone

codice FXG11.830/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno - da terra, a parete, a soffitto od a sospensione - costituiti da un profilo in estruso di alluminio dalle forme curvilinee. Sono disponibili versioni con sorgente lineare LED con schermo in estruso in silicone flessibile opale per luce diffusa e versioni con moduli LED multi ottica della serie Leva per luce d'accento. Grado di protezione IP66.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Terra
Sorgente luminosa	Linear-led-18w-mt-168-led-mt-1590-mt-ip65
Potenza assorbita	16,5 W
Temperatura colore	3000K
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1431 lm
Efficienza luminosa	87 lm/W
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	3.2 Kg
Dimensione	L120Wx120Hx1130 mm
Classe di protezione	Apparecchio in classe III

PAGINA WEB

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it