




File Pro track

codice FP019.927EW/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da binario indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; assemblato e cablato su estruso di alluminio; indice di resa cromatica CRI >90. Protocollo On/Off. Lampada con verniciatura a polvere di colore bianco. Completa di ottiche professionali in policarbonato ad alta efficienza. Fascio Extra wide 110. Grado di protezione IP40.

SPECIFICHE PRODOTTO


Metodo di installazione	Track
Sorgente luminosa	Led-pro
Potenza assorbita	28,7 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Extra wide 110
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	4262 lm
Efficienza luminosa	149 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	5.2 Kg
Dimensione	L1440 mm
Grado IP	IP20
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 2