



File incasso rasato con moduli Leva

codice F1123.930FD/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da incasso rasato indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, indice di resa cromatica CRI >90. Dotato di 2 gruppi serie Leva da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica; temperatura 3000K; ottica fissa con apertura Flood; protocollo Dimmerabile Dali. Lampada con finitura: telaio bianco - ottica nera. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	10x2,2 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood
Finitura	Telaio bianco - ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	2170 lm
Efficienza luminosa	99 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Peso	3.00 Kg
Dimensione	L1420 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato 42xL+2 mm
Grado IP	IP20
UGR (Unified Glare Rating)	16
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

