



**File sospensione con moduli Leva
luce diretta - diretta/indiretta**

codice F1344.930F/43

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Lampada a luce diretta e indiretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, indice di resa cromatica CRI >90. Dotato di 3 gruppi serie Leva da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica a luce diretta e linea led indiretta; temperatura 3000K; ottica fissa con apertura Flood; protocollo On/Off. Lampada con finitura: . Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	15x2,2 W o 22 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood
Finitura	43 - Telaio moka, ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	3255 lm o 2170 lm
Efficienza luminosa	99 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica E o D	
Peso	3.70 Kg
Dimensione	L1700 mm
Grado IP	IP20
UGR (Unified Glare Rating)	16
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**