



**File sospensione con moduli Leva  
luce diretta - diretta/indiretta**

codice F1324.927Z/01



**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Lampada a luce diretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, indice di resa cromatica CRI >90. Dotato di 3 gruppi serie Leva da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica; temperatura 2700K; ottica fissa con apertura Asymmetric; protocollo On/Off. Lampada con finitura: telaio bianco - ottica nera. Grado di protezione IP20.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	15x2,2 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Asymmetric
Finitura	Telaio bianco - ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	2601 lm
Efficienza luminosa	79 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	E
Peso	2.80 Kg
Dimensione	L1700 mm
Grado IP	IP20
UGR (Unified Glare Rating)	16
Tensione	220-240V 50-60Hz

**PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

