



**File sospensione con moduli Leva  
luce diretta - diretta/indiretta**

codice F1323.930S/45



**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Lampada a luce diretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, indice di resa cromatica CRI >90. Dotato di 2 gruppi serie Leva da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica; temperatura 3000K; ottica fissa con apertura Spot; protocollo On/Off. Lampada con finitura: . Grado di protezione IP20.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	10x2,2 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot
Finitura	45 - Telaio moka, ottica oro
Flusso luminoso apparecchio	2170 lm
Efficienza luminosa	99 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	E
Peso	2.40 Kg
Dimensione	L1420 mm
Grado IP	IP20
UGR (Unified Glare Rating)	16
Tensione	220-240V 50-60Hz

**PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

