



## File sospensione con moduli Leva luce diretta - diretta/indiretta

codice F1323.940S/01





















## **DESCRIZIONE PRODOTTO**

Lampada a luce diretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, indice di resa cromatica CRI >90. Dotato di 2 gruppi serie Leva da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica; temperatura 4000K; ottica fissa con apertura Spot; protocollo On/Off. Lampada con finitura: telaio bianco - ottica nera. Grado di protezione IP20.

## **SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	10x2,2 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot
Finitura	Telaio bianco - ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	2220 lm
Efficienza luminosa	101 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Tolleranza colore MacAdam  Durata media stimata	2 50000h Ta 25° L90B10
	_
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Durata media stimata Protocollo	50000h Ta 25° L90B10 On/Off
Durata media stimata Protocollo Classe di efficienza energetica	50000h Ta 25° L90B10 On/Off E
Durata media stimata Protocollo Classe di efficienza energetica Peso	50000h Ta 25° L90B10 On/Off E 2.40 Kg
Durata media stimata Protocollo Classe di efficienza energetica Peso Dimensione	50000h Ta 25° L90B10 On/Off E 2.40 Kg L1420 mm

## **PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO** 

