



Iground Fisso 36

codice IG001C.930F/20



DESCRIZIONE PRODOTTO

Collezione di apparecchi per esterni da pavimento ad incasso, calpestabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate a emissione monocromatica, ottica fissa od orientabile. La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. Il corpo, di forma circolare, è disponibile in tre misure Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm e realizzato in alluminio anodizzato, con ghiera in acciaio inox AISI 316L, completo di vetro di protezione temprato extrachiario, senza viti a vista. Gli apparecchi vengono forniti con 2 metri di cavo in neoprene. Si può richiedere l'aggiunta di 5m, 10m, 15m o 20m di cavo a pagamento. Disponibili controcasse cilindriche per la posa in opera. Il grado di protezione è garantito sull'uscita cavo da pressacavo stagno IP67.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta, Terra
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	6,7 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 24°
Finitura	Acciaio satinato
Flusso luminoso apparecchio	465 lm
Efficienza luminosa	69 lm/W
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.2 Kg
Dimensione	10000Hx55 Ø65 mm
Dimensione forometria	taglio tondo 54 mm
Specifiche Prodotto	Calpestabile, Di forma circolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Cassaforma IGround 36



codice CCIG01

Scheda Tecnica

