


Iground Fisso 60

codice IG002B.930W/20



DESCRIZIONE PRODOTTO

Collezione di apparecchi per esterni da pavimento ad incasso, calpestabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate a emissione monocromatica, ottica fissa od orientabile. La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. Il corpo, di forma circolare, è disponibile in tre misure Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm e realizzato in alluminio anodizzato, con ghiera in acciaio inox AISI 316L, completo di vetro di protezione temprato extrachiario, senza viti a vista. Gli apparecchi vengono forniti con 2 metri di cavo in neoprene. Si può richiedere l'aggiunta di 5m, 10m, 15m o 20m di cavo a pagamento. Disponibili controcasse cilindriche per la posa in opera. Il grado di protezione è garantito sull'uscita cavo da pressacavo stagno IP67.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Terra
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	6,7 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 36°
Finitura	Acciaio satinato
Flusso luminoso apparecchio	618 lm
Efficienza luminosa	92 lm/W
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.3 Kg
Dimensione	5000Hx65 Ø84 mm
Dimensione forometria	taglio tondo 73 mm
Specifiche Prodotto	Calpestabile, Di forma circolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Cassaforma IGround 60



codice CCIG02

Scheda Tecnica

