


Iground Orientabile 60

codice IG004B.927W/20



DESCRIZIONE PRODOTTO

Collezione di apparecchi per esterni da pavimento ad incasso, calpestabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate a emissione monocromatica, ottica fissa od orientabile. La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. Il corpo, di forma circolare, è disponibile in tre misure Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm e realizzato in alluminio anodizzato, con ghiera in acciaio inox AISI 316L, completo di vetro di protezione temprato extrachiario, senza viti a vista. Gli apparecchi vengono forniti con 2 metri di cavo in neoprene. Si può richiedere l'aggiunta di 5m, 10m, 15m o 20m di cavo a pagamento. Disponibili controcasse cilindriche per la posa in opera. Il grado di protezione è garantito sull'uscita cavo da pressacavo stagno IP67.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta, Terra
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	6,7 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 38°
Finitura	Acciaio satinato
Flusso luminoso apparecchio	452 lm
Efficienza luminosa	67 lm/W
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.4 Kg
Dimensione	5000Hx65 Ø84 mm
Dimensione forometria	taglio tondo 73 mm
Specifiche Prodotto	Basculante/orientabile, Calpestabile, Di forma circolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Cassaforma IGround 60



codice CCIG02

Scheda Tecnica

